

Factsheet 'Wasplaatsen voor trekkers en werktuigen'

Aanleg wasplaats trekkers en werktuigen

- De wasplaats moet een aaneengesloten bodemvoorziening hebben. Dat is een vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, en waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.
- De bij het wassen vrijkomende vloeistoffen mogen niet over de rand van de aaneengesloten bodemvoorziening lopen.
- Er mag geen directe afvoer voor afvalwater en hemelwater van de aaneengesloten bodemvoorziening naar een oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn, als er op de wasplaats werktuigen worden gereinigd, die met gewasbeschermingsmiddelen in aanraking zijn geweest.
- Advies is om een minimale afstand tussen de wasplaats en het oppervlaktewater aan te houden van 5 meter.

Afvoer van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen

- Afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet worden opgevangen en naar een zuiveringsvoorziening (Phytobac, Helioseco of Biofilter) worden geleid, waarbij contact van afvalwater met de bodem moet worden voorkomen.
- Via een bufferopslag en doseereenheid moet het afvalwater geleidelijk en gelijkmatig worden verspreid over het oppervlak van het zuiveringsmateriaal.
- De capaciteit van de zuiveringsvoorziening moet voldoende zijn voor de behandeling van de afvalwaterstroom die jaarlijks vrijkomt. Maak daarom (samen met de leverancier) een capaciteitsberekening en houd daarbij ook rekening met de hoeveelheid restvloeistoffen.

Afvoer van afvalwater zonder gewasbeschermingsmiddelen

- Advies is om het afvalwater via een slibvangput, olieaafscheider en monsternafvoer (controlevoorziening) af te voeren. Maak (samen met de leverancier) een capaciteitsberekening, waarbij u ook rekening houdt met de hoeveelheid hemelwater.
- Als er op de wasplaats alleen trekkers en werktuigen worden gewassen, die niet in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen:
 - mag waswater alleen op het oppervlaktewater worden geloosd als er geen vuilwaterriool is en hiervoor een watervergunning is verleend door het waterschap.
- Als er op de wasplaats werktuigen worden gewassen, die in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen:
 - moet er een gescheiden afvoer zijn van afvalwater, mét en zonder gewasbeschermingsmiddelen (bijv. met een tweewegklep);
 - moet de wasplaats na reiniging van werktuigen met gewasbeschermingsmiddelen goed nagereinigd worden;
 - mag afvalwater niet op het oppervlaktewater worden geloosd;
 - is er een meldingsplicht voor infiltratie van afvalwater in de bodem. Hiervoor kan de gemeente of de omgevingsdienst maatwerkvoorschriften opleggen.

Afvoer van hemelwater van de wasplaats

- Bij een overdekte wasplaats heeft u niet te maken met regelgeving over hemelwaterafvoer van de wasplaats.
- Advies is om het hemelwater gescheiden van het afvalwater af te voeren om de capaciteit van uw voorzieningen te beperken (bijv. met een twee- of driewegklep).

DISCLAIMER

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor officiële teksten van wet- en regelgeving, zie: wetten.overheid.nl.

- Als er op de wasplaats alleen trekkers en werktuigen worden gewassen, die niet in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen:
 - mag hemelwater alleen op het oppervlaktewater worden geloosd als hiervoor een watervergunning is verleend door het waterschap.
- Als er op de wasplaats werktuigen worden gewassen, die in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen:
 - mag hemelwater van de wasplaats niet op het oppervlaktewater worden geloosd;
 - is er een meldingsplicht voor infiltratie van hemelwater in de bodem. Hiervoor kan de gemeente of de omgevingsdienst maatwerkvoorschriften opleggen.

Infiltratievoorziening

- Advies is om voor de nazuivering van waterstromen die resten van gewasbeschermingsmiddelen zouden kunnen bevatten een infiltratiegreppel aan te leggen, die u met gras of riet laat begroeien.
- Voor bodeminfiltratie is er een meldingsplicht. De gemeente of de omgevingsdienst kan maatwerkvoorschriften opleggen.
- Als u hiervoor een deel van de erf- of kavelsloot wilt inrichten, dient een watervergunning te worden aangevraagd bij het waterschap. Daarbij zal:
 - waterafvoer van bovenstroomse gedeeltes mogelijk moeten zijn gemaakt (bijvoorbeeld door een duiker onder de infiltratievoorziening);
 - bij meer dan 18 meter lengte gecompenseerd moeten worden (bijvoorbeeld door het verbreden van een ander deel van de sloot).

Melding aanleg wasplaats met voorzieningen

De aanleg van een wasplaats met voorzieningen dient 4 weken voor de aanleg gemeld te worden via de Activiteitenbesluit Internetmodule: www.aimonline.nl. Voeg altijd een duidelijke tekening toe.

Aanvraag watervergunning

- Een watervergunning dient tenminste 8 weken vóór uitvoering van de werkzaamheden te worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl.
- Voor een watervergunning voor lozingen op het oppervlaktewater zijn er geen legeskosten.
- De legeskosten voor een watervergunning voor het onttrekken van een deel van de sloot bedragen €150,-.
- Voeg altijd een duidelijke tekening toe.

Melding grondwaterbron

Aanleg van een nieuwe bron voor het vullen van de spuitmachine dient u 4 weken voor de aanleg bij het Waterschap te melden op het 'Meldingsformulier voor laag-risico activiteiten', via: www.zuiderzeeland.nl/loket/@4630/onttrekken-lozen.

Vragen? Een vrijblijvend adviesbezoek?

Voor vragen over regelgeving of een vrijblijvend adviesbezoek kunt u contact opnemen met onze agrarische adviseurs: 0320-274911 of agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl.

Voor vragen over meldingen en vergunningen kunt u contact opnemen met het Team Waterprocedures: 06-11324178 of waterprocedures@zuiderzeeland.nl.

Neem voor vragen over meldingen en maatwerkvoorschriften bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek contact op met: 088-6333000 of info@ofgv.nl.

DISCLAIMER

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor officiële teksten van wet- en regelgeving, zie: wetten.overheid.nl.